

徐汇区翻新塑胶跑道供应商

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：99

塑胶跑道施工常见问题：

塑胶跑道在完工后短时间内出现局部或大面积起鼓，甚至出现于基础脱离。这种现象多与基础处理不当有关，水泥标号不合格或者是防水底涂处理不合格，导致地下水气上升，将塑胶跑道顶起，造成起鼓现象。

解决方法

处理基础的时候需要注意基础含水率和空气湿度比较好施工湿度为30%-50%之间。更可以再施工前做小试。另外，若是铺设好的跑道出现起鼓，可将起鼓部分切割，晒干后再把基础做好防水处理，再按要求补平，补色差。

塑胶跑道价格，透气型塑胶跑道施工。徐汇区翻新塑胶跑道供应商

幼儿园塑胶跑道通常是由塑胶颗粒铺设而成的，铺装以后的地面不仅可以增加吸震能力，还能够为幼儿园带来美观的效果，很重要的是小孩摔倒在地上时并不会太过于严重，毕竟塑胶跑道和水泥地大有不同。在建设幼儿园塑胶跑道的时候，要采用复合结构去施工，并且在上层需要采用EPDM耐候性环保彩色颗粒或者是PU颗粒。底层采用机械施工的方式或者人工铺装缓冲底垫。厚度需要符合比赛标准，为13mm进行基础的处理，在符合要求的情况下，可以用丁酯清洁跑道的表面，尽可能地不要存在垃圾以及尘土和水。清洁干净以后，再在此基础上抹匀底胶，此目的是为了增加跑道与地面的粘接能力；塑胶跑道施工的时候，相对湿度不大于80%；在为幼儿园塑胶跑道划线的时候，材料选取为聚氨酯白漆；面层塑胶喷涂施工时，需要依次往搅拌机加入EPDM塑胶、粉料材料，并且不可一次性搅拌太多。将搅拌均匀厚的喷涂料倒入到SMG喷涂机料斗，开启喷涂装置，保持喷射角度小于或等于75°；在水泥类基层上铺垫塑胶地板时，需要保证基层的表面相对平整、坚硬、无其它杂质，若表面出现麻面起砂或者裂缝现象的时候，用乳液腻子等工具修补凭证即可，但是需要保证涂刷的厚度不能超过。青浦区篮球塑胶跑道材料厂家塑胶跑道价格咨询双步实业。

预制型塑胶跑道材料类别：塑胶跑道材料预制型塑胶跑道材料具有安全、环保、优异的耐候性，经济耐用，多色彩效果。安装便捷，只需使用我们配套提供的粘接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，安装完全跑道在24小时后即可投入正常的使用。而且具有免维护的特点。

EPDM塑胶跑道材料类别：塑胶跑道材料EPDM塑胶跑道材料主要由EPDM彩色胶粒层与橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的。

复合型塑胶跑道材料类别：塑胶跑道材料复合型塑胶跑道材料施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于混合型、透气型之间。

二、复合型塑胶跑道材料产品特点：1、全天候性:任何季节，皆保持高的品质，雨后即可使用，提高利用率。2、平整度佳：专业施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标。3、弹力适当：多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。4、耐冲击性：具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。5、抗钉力强：即使在受力比较大，使用频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。6、耐侯性强：胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，延长使用寿命

EPDM塑胶跑道施工-上海双步实业有限公司。

塑胶跑道材料由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最好全天候室外运动场地坪材料。常用于操场跑道。折叠透气式塑胶跑道是双层喷涂聚胺酯跑道系统。基础层为聚氨酯树脂粘合的黑色环保橡胶颗粒，面层为有色EPDM橡胶颗粒与聚氨脂混合后由SMG机械直接喷射在面层上形成。折叠复合式塑胶跑道基础层为聚氨酯树脂粘合的黑色环保橡胶颗粒，面层为有色EPDM橡胶颗粒浇铸在聚氨酯树脂中。折叠预制式塑胶跑道是一种预制型卷材跑道。以天然橡胶及人工橡胶为基础，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料于工厂内连续压延处理，并以280-300℃的高温加硫硬化一体成型，机械压花，纹路一致的双层结构合成橡胶。折叠混合式塑胶跑道是PU与黑色橡胶颗粒按一定比例混合而成跑道系统。材料运到现场按一定比例混合，加入催化剂搅拌均匀，摊铺，常温硫化成型，该面层是现时***有国家标准的塑胶面层材料。 塑胶跑道施工，透气型跑道施工。奉贤区安装塑胶跑道生产厂家

EPDM颗粒胶水生产厂家。徐汇区翻新塑胶跑道供应商

混合型塑胶跑道材料在进行铺设的时候它的材料配比要求甲组乙组催干剂按规定要求混合。做好这些接下来就是搅拌。其实在这里大家可以选择将各组份和不超过25%的环保颗粒按比例加入机械中充分搅拌均匀后，然后在由设备将料倒入摊铺区域内。等这些都做好才可以用铝合金刮板将胶料刮平，并保证各部位厚度符合设计要求。建议大家用油灰刀将边部接缝接好，把胶面漂着的胶粒压下。并且胶粒防滑面层(厚度3mm)接下来要做的是刮平纯胶浆后，进行撒颗粒(PU或EPDM颗粒)施工，在这里要注意进行撒粒时间根据胶的熟化程度决定(一般10-20分钟)，在这

样的情况下就可以胶粒浸入胶面体积为自身体积的1/2-2/3为好，必须均匀，熟化后回收未粘牢的胶粒。徐汇区翻新塑胶跑道供应商

上海双步实业有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的建筑、建材中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海双步实业供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！